

42' Open

42' Open EFB

Specifiche tecniche Specifications

42' Open	42' EFB Open
↔ 12,00 m	12,00 m
↕ 4,05 m	4,05 m
👤 30-44 max	30-44 max
⌚ 0,68 m	0,68 m
🕒 7	7
👤 -2.900 kg	~3.000 kg
🕒 -- l	-- l
HP _{min} -- CV	-- CV
HP _{ok} -- CV	-- CV
HP _{max} 900 CV	900 CV
Foot XL-XXL	..

ATTENZIONE!

Il montaggio degli accessori, sia standard sia optional, il completamento degli impianti e il loro collaudo devono essere eseguiti e certificati da un centro specializzato e autorizzato prima dell'uso, per la Vostra sicurezza e la validità della garanzia.

ATTENTION!

The assembling and the test of the accessories, standard or optional, and the systems must be carried out and certified by specialized center and authorized person before use, for your safety and the validity of warranty.

ATTENTION

Le montage des accessoires standards et options, la vérification et le contrôle des installations doivent être réalisés par un centre spécialisé et autorisé. Ceci pour votre sécurité et pour la validité de la garantie.

Allestimento di serie

Gavone di prua per ancora
Gavoni a prua
Gavoni posteriori
Musetto in VTR a prua
Ganci traino e ormeggio
Fasce in gomma per risalita
Tessuto Rinforzato 1670 dtx
Kit riparazione
Gonfiatore

Equipments

bow anchor storage
bow storage
stem storage
fiberglass bow nose
tow and mooring hooks
rubber reinforcement on tubes
reinforced rubber textile 1670 dtx
repair kit
pump

Optionals

Equipment on request

Study, configuration and tailor made project development to be carried out by BWA technical department to meet specific requirements.

Contact BWA for dedicated offers.

Optional

Proposte di allestimento su richiesta.

Studio, configurazioni e realizzazioni di progetti su misura sono sviluppati dall'ufficio tecnico di BWA per soddisfare esigenze specifiche.

Offerte riservate. Contattare BWA.

